

Auf gute Nachbarschaft!

Schallschutz mit Kalksandstein



Der Kalksandstein

KS*

Schallschutz ist eine Planungsaufgabe

Sicherheit mit Deutschlands Standard-Wohnungstrennwand Nr. 1:

- Kalksandstein Wanddicke 24 cm
- Rohdichteklasse 2,0

= **60 dB** (Direktschalldämm-Maß)



Das schalltechnische Zusammenwirken der Wohnungstrennwand mit Außenwand, Innenwänden, Decke, Boden und den Stoßstellen kann zu erheblichen Abminderungen führen.

Wie viel Schallschutz bleibt übrig?

Für KS-Gebäude bestätigen Objektmessungen bis zu **59 dB!**

Ihre persönlichen Ansprechpartner:

Volker Müller

Telefon: 0174/3 30 77 21

E-Mail: volker.mueller@ksvertrieb.de

Achim Schadewald

Telefon: 0170/9 27 47 34

E-Mail: achim.schadewald@ksvertrieb.de

Gernot Schindel

Telefon: 0172/ 6 30 70 43

E-Mail: gernot.schindel@ksvertrieb.de

Thomas Widera

Telefon: 0174/ 2 02 27 52

E-Mail: thomas.widera@ksvertrieb.de

Schencking Vertriebsgesellschaft mbH

Neue-Brauerei-Str. 2-4

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/ 96 30 54

Telefax: 06831/ 96 30 27

E-Mail: info@ksvertrieb.de

www.ksvertrieb.de

Der Kalksandstein
KS*